

КАЛИБРЫ-ПРОБКИ ГЛАДКИЕ ДВУСТОРОННИЕ
С ВКЛЕЕННЫМИ ВСТАВКАМИ ДИАМЕТРОМ
ОТ 0,3 ДО 0,95 мм

Конструкция и размеры

Double-ended plain plug-gauges with inset inserts
from 0,30 up to 0,95 mm nominal diameter.
Design and dimensionsГОСТ
17737-72*Взамен
МН 118-60

ОКП 39 3100

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров
СССР от 23 мая 1972 г. № 1044 срок введения установлен
Проверен в 1983 г.


с 01.01.74

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на гладкие двусторонние калибры-пробки, предназначенные для контроля отверстий с полями допусков по ЕСДП СЭВ от 6-го до 13-го качества и с полями допусков по ГОСТ 3047-66 от 1-го до 7-го класса точности.

(Введена дополнительно, Изм. № 1).

1. Конструкция и основные размеры двусторонних калибров-пробок с вклеенными вставками должны соответствовать указанному на чертеже и в таблице.



* Размер для справок.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

*Переиздание (май 1984 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в январе 1984 г. (ИУС № 5-84).

Размеры в мм

Обозначение калибров-пробок	Диаметр, мм	D, мм	L, мм	l, мм	l ₀ , мм	Масса, г	Обозначение деталей		
							Дет. 1. Вставка ПР ГОСТ 17736—72 (1 шт.)	Дет. 2. Вставка НЕ ГОСТ 17736—72 (1 шт.)	Дет. 3. Ручка ГОСТ 17742—72
8133-0101		0,30					8133-0020/001	8133-0020/002	—
8133-0102		0,32					8133-0021/001	8133-0021/002	8054-0104
8133-0103		0,34					8133-0022/001	8133-0022/002	8054-0109
8133-0104		0,36	47	4	3		8133-0023/001	8133-0023/002	
8133-0105		0,38					8133-0024/001	8133-0024/002	8054-0116
8133-0106		0,40					8133-0025/001	8133-0025/002	
8133-0107		0,42					8133-0026/001	8133-0026/002	8054-0082
8133-0108		0,45					8133-0027/001	8133-0027/002	
8133-0109		0,48					8133-0028/001	8133-0028/002	
8133-0110		0,50				8,3	8133-0029/001	8133-0029/002	8054-0105
8133-0122		0,53					8133-0041/001	8133-0041/002	
8133-0123		0,56					8133-0042/001	8133-0042/002	8054-0106
8133-0113		0,60					8133-0032/001	8133-0032/002	8054-0107
8133-0114		0,63					8133-0033/001	8133-0033/002	8054-0086
8133-0124		0,67	50	6	4		8133-0043/001	8133-0043/002	8054-0087
8133-0125		0,71					8133-0044/001	8133-0044/002	8054-0088
8133-0117		0,75					8133-0036/001	8133-0036/002	8054-0089
8133-0118		0,80					8133-0037/001	8133-0037/002	8054-0100
8133-0119		0,85					8133-0038/001	8133-0038/002	8054-0090
8133-0120		0,90					8133-0039/001	8133-0039/002	8054-0108
8133-0121		0,95					8133-0040/001	8133-0040/002	8054-0102

==

Примечание. Калибры-пробки промежуточных размеров D изготавливать по размерам ближайшего большего калибра-пробки.

Пример условного обозначения двустороннего калибра-пробки $D_{\text{номин.}} = 0,40$ мм для контроля отверстия с полем допуска Н8:

Калибр-пробка 8133—0106 Н8 ГОСТ 17737—72

То же, для контроля отверстия с полем допуска А₃:

Калибр-пробка 8133—0106 А₃ ГОСТ 17737—72.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Вставку укреплять в корпусе ручки клеем. Клеевой шов должен обеспечивать неразъемность соединения. Прочность на сдвиг — не менее 300—350 кг/см². Соединение должно быть водо-, масло-, бензостойким.

3. Вставки должны быть закреплены в ручке надежно без перекоса.

4. Технические требования — по ГОСТ 2015—84.

5. Маркировать по ГОСТ 2015—84 с добавлением четырех последних знаков обозначения калибров-пробок.