

17735-72



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗАНИЯ ПАКЕТОВ ШПОНА

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 17735—72
(СТ СЭВ 4151—83)

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



ГОСТ 17735-72, Деревообрабатывающее оборудование. Ножницы для резания пакетов шпона. Основные параметры
Woodworking equipment. Veneer guillotine shears. Basic parameters

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗАНИЯ ПАКЕТОВ ШПОНА

Деревообрабатывающее оборудование
Основные параметры

Woodworking equipment. Guillotine shears
for veneer packages.
Basic parameters

ГОСТ
17735-72*

(СТ СЭВ 4151-83)

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 мая 1972 г. № 1043. Срок введения установлен

с 01.01.74

в части ножниц с наибольшей длиной разрезаемого пакета шпона 1000 мм —

с 01.07.75

Проверен в 1980 г. Постановлением Госстандарта от 27.04.84 № 1484
срок действия продлен


до 01.01.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на ножницы, предназначенные для чистовой резки пакетов строганого и лущеного шпона вдоль и поперек волокон.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4151-83 в части типоразмерного ряда.

2. Основные параметры ножниц должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Примечание. Чертеж не определяет конструкцию станка.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (декабрь 1984 г.) с Изменением № 2, утвержденным в апреле 1984 г. (ИУС № 8-84).

Наименование параметра	Норма
Наибольшая длина разрезаемого пакета шпона В, мм	1000 1800 2100* 2800
Наибольшее расстояние между рабочими поверхностями стола и прижимной траверсы, мм, не менее	180
Толщина разрезаемого пакета шпона Н, мм, не менее	90
при резании вдоль волокон	20**
при резании поперек волокон	
Время двойного хода ножевой траверсы, с, не более	2,5
Усилие прижима, отнесенное к площади прижимной траверсы, МПа, не менее	0,20

* Ножницы с наибольшей длиной разрезаемого пакета шпона 2100 мм изготавлиют по требованию заказчика.

** Длина реза для ножниц с наибольшей длиной разрезаемого пакета шпона 2100 и 2800 мм не должна превышать 2000 мм.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Редактор Р. Г. Говердовская
Технический редактор Э. В. Митяй
Корректор М. М. Герасименко

Сдано в наб. 28.02.85 Подп. в печ. 24.06.85 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,12 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопрессненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауга, 12/14. Зак. 1715