

ДЕРЖАВКИ БЫСТРОСМЕННЫХ ПУАНСОНОВ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 12—2004



Москва
Стандартинформ
2006

© Издательство стандартов, 1980
© Стандартинформ, 2006

Размеры в мм

Обозначение державки	Приме- няяс- мость	<i>D</i> Н7	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>A</i> ₁	<i>d</i> Н7	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>d</i> ₃	<i>h</i>	<i>c</i>	Масса, кг, не более									
1038-0101		10	28	50	30	14	8	9	14	M10	10	1,6	0,415									
1038-0102			32										0,478									
1038-0103			36										0,545									
1038-0104			40										0,600									
1038-0105			45										0,687									
1038-0106		12	28	63	38	18	10	11	17		M10		11	1,6	0,661							
1038-0107			32												0,765							
1038-0108			36												0,870							
1038-0109			40												0,972							
1038-0110			45												1,100							
1038-0111		14	28							63		38			18	10	11	17	M10	11	1,6	0,652
1038-0112			32																			0,754
1038-0113			36																			0,858
1038-0114			40																			0,960
1038-0115			45																			1,086
1038-0116		16	28	63	38	18	10	11	17		M12		11	1,6								0,637
1038-0117			32																			0,737
1038-0118			36																			0,840
1038-0119			40																			0,940
1038-0120			45																			1,068
1038-0121		18	28							71		46							M12	11	1,6	0,622
1038-0122			32																			0,724
1038-0123			36																			0,825
1038-0124			40																			0,924
1038-0125			45																			1,048
1038-0126		20	28	71	46						M12		11	1,6								0,607
1038-0127			32																			0,709
1038-0128			36																			0,795
1038-0129			40																			0,883
1038-0130			45																			1,005
1038-0131		22	28							71		46							M12	11	1,6	0,833
1038-0132			32																			0,961
1038-0133			36																			1,062
1038-0134			40																			1,190
1038-0135			45																			1,366
1038-0136		25	28	71	46						M12		11	1,6								0,810
1038-0137			32																			0,934
1038-0138			36																			1,030
1038-0139			40																			1,155
1038-0140			45																			1,326
1038-0141		28	28							80		52			20	12	14	19	M12	15	1,6	1,010
1038-0142			32																			1,167
1038-0143			36																			1,310
1038-0144			40																			1,468
1038-0145			45																			1,660

Пример условного обозначения державки размерами $D = 10$ мм и $H = 28$ мм:

Державка 1038-0101 ГОСТ 16656—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Допуск перпендикулярности оси отверстия B относительно поверхности B — не более 0,01 мм.
3. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.
4. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *В.Е. Нестерова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Подписано в печать 21.03.2006. Формат $60 \times 84^{1/8}$. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ.л. 0,47. Уч.-издл. 0,35. Тираж 50 экз. Зак. 191. С 2615

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.