

# ОПОРЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛОНОК И ВТУЛОК ПРЕСС-ФОРМ И ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Конструкция и размеры

ГОСТ  
17391—72\*


Supports for guide pins and guide bushings  
of plastics moulds and die casting dies.  
Construction and dimensions

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 5 января 1972 г. № 14 срок введения установлен

с 01.07.73

1. Настоящий стандарт распространяется на опоры направляющих колонок и втулок пресс-форм для прессования изделий из реактопластов и форм для литья под давлением изделий из термопластов и цветных сплавов.

2. Конструкция и размеры опор должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

\* Переиздание (май 1992 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в апреле 1981 г. (ИУС 6—81)

Размеры, мм

Обозначение опоры	Применяе- мость	Исполне- ние	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>L</i> (пред. откл. +2,0 +1,0)	Масса, кг
1036-0611		1	20	—	10	0,02
1036-0612					16	0,04
1036-0613					25	0,06
1036-0614		2		12	10	0,01
1036-0615					12	0,02
1036-0616					16	0,03
1036-0617			22	12	0,02	
1036-0618				16	0,03	
1036-0619				20	0,04	
1036-0620		1	25	—	8	0,03
1036-0621					16	0,06
1036-0622					25	0,09
1036-0623					40	0,15
1036-0624		2	28	18	8	0,02
1036-0625					16	0,04
1036-0626					20	0,05
1036-0627					25	0,07
1036-0628					1	32
1036-0629		16	0,10			
1036-0630		25	0,15			
1036-0631		40	0,25			
1036-0632		60	0,37			
1036-0633		2	22	12	0,04	
1036-0634				20	0,07	
1036-0635				25	0,08	
1036-0636				40	0,14	

## Размеры, мм

Обозначение опоры	Применяе- мость	Исполне- ние	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>L</i> (пред. откл. +2,0 +1,0)	Масса, кг
1036-0637		2	32	22	60	0,20
1036-0638		1	40	—	10	0,09
1036-0639					20	0,19
1036-0640					40	0,39
1036-0641					60	0,59
1036-0642					80	0,78
1036-0643		2	40	28	10	0,05
1036-0644					20	0,10
1036-0645					40	0,20
1036-0646					60	0,30
1036-0647		1	45	—	80	0,40
1036-0648					20	0,24
1036-0649					40	0,49
1036-0650					60	0,74
1036-0651					80	0,99
1036-0652					100	1,24
1036-0653		2	45	34	16	0,08
1036-0654					20	0,10
1036-0655					40	0,21
1036-0656					60	0,32
1036-0657		1	56	—	80	0,42
1036-0658					20	0,38
1036-0659					40	0,77
1036-0660					60	1,16
1036-0661					80	1,54
1036-0662					100	1,93
1036-0663		2	56	42	20	0,17
1036-0664					40	0,34

## Размеры, мм

Обозначение опоры	Применяе- мость	Исполни- ние	$D$	$d$	$L$ (пред. откл. +2,0 +1,0)	Масса, кг
1036-0665		2	56	42	60	0,51
1036-0666					80	0,67
1036-0667					100	0,86
1036-0668		1		—	25	0,77
1036-0669					40	1,24
1036-0670					60	1,86
1036-0671					80	2,48
1036-0672					100	3,10
1036-0673		2	71		25	0,34
1036-0674					40	0,55
1036-0675					60	0,83
1036-0676					80	1,10
1036-0677			90	67	100	1,38
1036-0678					40	0,89
1036-0679					60	1,33
1036-0680					80	1,78
1036-0681					100	2,22

Пример условного обозначения опоры размерами  $D=20$  мм,  $L=10$  мм, исполнения 1:

*Опора 1036—0611 ГОСТ 17391—72*

То же, исполнения 2:

*Опора 1036—0614 ГОСТ 17391—72*

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Материал — сталь марки Ст3 по ГОСТ 380—88.

4. Маркировать: условное обозначение без наименования детали и товарный знак предприятия-изготовителя. Допускается маркировку наносить на бирке для партии деталей с общим условным обозначением.

5. Остальные технические требования — по ГОСТ 17392—72.