

Оборудование литейное

МАШИНЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Размеры присоединительные для крепления пресс-форм

Издание официальное

БЗ 5—99

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

Оборудование литейное

МАШИНЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Размеры присоединительные для крепления пресс-форм

ГОСТ
17588—81


Foundry equipment. Die casting machines. Mounting dimensions for die fixing

ОКП 38 4170

Дата введения 01.07.82

1. Настоящий стандарт распространяется на вновь проектируемые и модернизируемые машины для литья под давлением по ГОСТ 15595 с холодной горизонтальной камерой прессования с усилием запираания до 16000 кН и с холодной вертикальной и горячей камерами прессования с усилием запираания до 4000 кН, предназначенные для серийного производства, и устанавливает присоединительные размеры для крепления пресс-форм.

2. Размеры и расположение посадочного места должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



Черт. 1

Т а б л и ц а 1

Р а з м е р ы , мм

Усилие запираания пресс-формы, кН	Размеры посадочного места машин для литья под давлением					
	с холодной горизонтальной камерой прессования		с холодной вертикальной камерой прессования		с горячей камерой прессования	
	D g6	h h6	D g6	h h6	D g6	h h6
63	—	—	—	—	40	10
100						
160						
250						
400						

Издание официальное




Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1981
© ИПК Издательство стандартов, 2000
Переиздание с Изменениями


Усилие запираания пресс-формы, кН	Размеры посадочного места машин для литья под давлением					
	с холодной горизонтальной камерой прессования		с холодной вертикальной камерой прессования		с горячей камерой прессования	
	D g6	h h6	D g6	h h6	D g6	h h6
500	80	10	—	—	—	—
630	90		63	10	50	10
1000						
1600	120					
2500						
3200	170				63	10
4000					—	—
6300			—	—		
8000	190	20	—	—	—	
10000						
12500						
16000	220					

3. Количество, расположение и размеры пазов для крепления пресс-форм должны соответствовать указанным на черт. 2, 3, 4 и в табл. 2.

Подвижная плита




Черт. 2



Черт. 3

Неподвижная плита машин с холодной вертикальной камерой прессования



Черт. 4

Таблица 2

Размеры, мм


Усилие загираания пресс-формы, кН	a^* Is16	A_1	A_2	A_3	A_4
63	14	35	—	—	—
100					
160					

Р а з м е р ы , м м

Усилие загираия пресс-формы, кН	a^* Is16	A_1	A_2	A_3	A_4			
250	14	70	—	—	—			
400								
500								
630	18		140		70			
1000					140			
1600			210					
2500			350	210				
3200	22							
4000								
6300								
8000								
10000								
12500								
16000	28	105	280	420	280			

* Остальные размеры пазов по ГОСТ 1574.

4. Количество, расположение и размеры отверстий для выталкивателей в подвижной плите должны соответствовать указанным на черт. 5 (изображен первый квадрант схемы) и в табл. 3.



Черт. 5

Р а з м е р ы , мм

Усилие за- пирания пресс- формы, кН	d^*_1	d_2	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6
63	25	18	35	—	—		35	—
100								
160								
250								
400	30	22	45	70	110		45	110
500								
630								
1000								
1600	36	28	70	110	140	140	70	140
2500								
3200	45	36	110	160	210	250	110	210
4000								
6300	56							
8000	90	45	240	280	380	380	140	280
10000								
12500								
16000	100	56	260	320	400	480	180	340

* Диаметр толкателя.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров по табл. 2 и 3 — Н14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$.

1—5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

6. (Исключен, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.02.81 № 548
3. ВЗАМЕН ГОСТ 17588—72
4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 5928—87 в части исполнения 1.
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1574—91	3
ГОСТ 15595—84	1

6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 10.10.88 № 3421
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1988 г. (ИУС 8—88)

Редактор *М.И.Максимова*
Технический редактор *В.Н.Прусакова*
Корректор *В.С.Черная*
Компьютерная верстка *А.Н.Золотаревой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 15.12.99. Подписано в печать 17.01.2000. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,60.
Тираж 119 экз. С 4201. Зак. 26.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, 103062, Москва, Лялин пер., 6
Плр № 080102