

Размеры в мм

Обозначения штырей	Применяе- мость	Средний габаритный размер опок в свету $\frac{L+B}{2}$	L	l	l_1	l_2	α	Теорети- ческая масса, кг
0290-0851		До 750	135	45	26	75	3°	0,40 *
0290-0852			175	60	31	110	2°	0,55

Пример условного обозначения центрирующего крепежного штыря размером $L=135$ мм:

Штырь центрирующий крепежный 0290-0851 ГОСТ 20124—74

2. Материал — сталь марки 15 по ГОСТ 1050—60.
3. Маркировать: обозначение штыря и товарный знак предприятия-изготовителя.
4. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

дельных плит. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81
№ 2773 срок введения установлен

с 01.10.81

Пункт 1. Заменить обозначения: C_3 на h8; $Ш_3$ на d9; C_5 на h12;

(Продолжение см. стр. 114)

таблица. Заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более».

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—60 на ГОСТ 1050—74.

Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 8 1981 г.)